

Produktinformation



Als Ergänzung zu unserer niedrigsten anaeroben Flächendichtung AFD 2000 grün haben wir nun AFD 2018 rot in unser Lieferprogramm aufgenommen

AFD 2018 rot ist eine lösemittelfreie, standfeste Dichtmasse. Sie ist besonders geeignet zum Abdichten von verwindungssteifen, metallischen Bauteilen, die eine plane Dichtfläche haben, wie z.B. an Gehäuse- und Lagerdeckeln sowie Flanschen im Motoren-, Getriebe und Aggregatebau.

| Kenngröße | Wert Bereich Einheit |
|-------------------------------|---|
| Abdichtfunktion | Anaerob (unter Luftausschluss) Metall auf Metall |
| Temperaturbeständigkeit | -55°C bis +180°C |
| Beständigkeit | gegen Wasser, Mineralöle (auch mit Zusätzen), Schmierstoffe, Kraftstoffe, organische Lösemittel und Kühlmittelzusätze |
| Max. Spaltfüllvermögen | 0,5 mm |
| Endfestigkeit | 6 - 24 Stunden |



Lieferform

| | | |
|------------------------------|-------|----------------|
| Kunststoff-Faltenbalgflasche | 75 ml | Elring 461.680 |
|------------------------------|-------|----------------|

Alle weiteren Kenndaten zu Beständigkeit, Anwendung und Verarbeitung finden Sie auf unserem angefügten technischen Datenblatt.

Nähere Informationen und unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie unter www.elring.de

Anaerobe Flächendichtung - rot
AFD 2018



Das Original