

Information produit



« Simple, rapide, sûr »

Les trois pâtes à joint qui ont fait leurs preuves Curil T, Dirko HT et Dirko S.

Pour diverses applications sur les petits moteurs, les machines de jardin (tronçonneuses, tondeuses, etc.), scooters, cyclomoteurs, bateaux à moteur, voitures anciennes et bien d'autres domaines.

Tous les avantages dans un seul jeu

- Choix de pâtes à joint pour divers endroits d'utilisation, par exemple pour boucher les interstices, pour utilisation sur les joints par liaison de force (pas de fente d'étanchéité)
- Pâtes à joint en tubes pratiques de 20 ml avec buse de dosage – pratique pour les interventions sur les petites surfaces d'étanchéité.
- Des instructions complètes sur les produits et leur utilisation sont jointes.
- Emballage en carton avec boucle normalisée Euro pour une présentation attrayante dans les espaces de vente.

Contenu

Curil T	Vert	Non durcissante	▽Max. 0,15 mm	20 ml	- 40°C à + 250 °C
Dirko-S	Noir	Élasticité permanente	▽Max. 2,00 mm	20 ml	- 50°C à + 180 °C
Dirko HT	Rouge	Élasticité permanente	▽Max. 2,00 mm	20 ml	- 50°C à + 250 °C (momentanément jusqu'à + 300 °C)

Présentation

Jeu de pâtes à joint avec buse de dosage	N° Elring 447.201	Emballaged'origine 10 pièces
--	-------------------	------------------------------

Toutes les caractéristiques complémentaires relatives à l'application et au traitement sont disponibles sur nos feuilles de données techniques Curil T, Dirko S et Dirko HT sur notre site internet : www.elring.de.

La solution passe-partout.

Jeu de pâtes à joint



Das Original