



Das Original

VSI 04/10



# MAN

## D 28

Optimal dichten: Erfahrung einsetzen.

Verlassen Sie sich bei der fachgerechten Zylinderlaufbuchsen-Instandsetzung auf die Dichtringe in Original Elring-Qualität. Die Dichtringe bestehen aus peroxidisch vernetztem Fluorkautschuk (FPM PX, schwarz). Den starken Wasser-, Gas- und Öleinflüssen halten diese Dichtringe stand.



803.880	51.96501-0493	138,0x142,2x2,1	FPM PX	> 100°C
863.630	51.96501-0522	144,0x152,0x4,0	FPM PX	> 100°C

	#	
061.691	51.00900-6635	S ⊕ *  +  803.880/863.630
332.781	51.00900-6648	S ⊕ *  +  803.880/863.630
369.651	51.00900-6702	S ⊕ *  +  803.880/863.630
493.451	51.00900-6620	S *  +  803.880/863.630
518.340	51.00900-6398	S *  +  803.880/863.630
506.571	51.00900-6594	S *  +  803.880/863.630
146.241	51.00900-6594	CS *  +  803.880/863.630
146.341	51.00900-6602	CS *  +  803.880/863.630
146.351	51.00900-6603	CS *  +  803.880/863.630
542.340		+  803.880/863.630