



LiqRep Metal - La masa de metal líquido de 2 componentes a base de resina epoxi

B53.810

El adhesivo de resina epoxi de 2 componentes impresiona por su excelente adhesión a metales como el hierro, el acero inoxidable/V2A, el acero, el cobre, el aluminio, el latón, pero también a la cerámica, el hormigón, la madera y muchos tipos de plástico.

LiqRep Metal es, por lo tanto, ideal para rellenar, nivelar o pegar grietas, cavidades o agujeros fallidos.

Entre las posibles aplicaciones se incluyen:

- Reparación de perforaciones y roscas defectuosas.
- Reparación de defectos en piezas moldeadas y fundidas y relleno de agujeros.
- Relleno de moldes y grietas finas.
- Sellado y relleno de fugas.
- Reparación y unión de piezas de la carrocería como umbrales de puertas, puertas, pasos de rueda, paneles laterales, etc.

Tras un tiempo de endurecimiento de 2-3 horas (a temperatura de procesamiento óptima), es posible realizar sin problemas mecanizados como taladrado, roscado, torneado, fresado o rectificado, así como pintado.



Proporción de mezcla óptima y aplicación precisa

Los LiqRep Mixing Tubes garantizan una proporción de mezcla óptima de los dos componentes y, por lo tanto, el mejor rendimiento adhesivo posible. La estructura en forma de rejilla dentro de la boquilla mezcladora asegura una mezcla óptima de los dos componentes y la reacción química.

LiqRep Dispensing Gun permite resultados precisos gracias a su fácil aplicación y cómodo manejo.

¡Puedes encontrar toda la información que necesitas para la preparación y el uso en nuestro vídeo de Youtube!



YouTube

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

SI 01/2025



Das Original