

Coplastic 2

Açıklama ve kullanım alanı

Mantar bazlı yumuşak sızdırmazlık plakası. Coplastic 2, özellikle deformasyona karşı dayanıksız olan ve basıncın düşük olduğu yapıların sızdırmazlığı için uygundur. Örn. Valf başlıkları, yağ karterleri, motor yan kapakları, dişli kapakları, pompa gövdeleri ve ayar aletlerindeki contalamalar gibi kabarcıklara ve benzer şekilde tasarlanmış sızdırmazlık yüzeylerine iyi uyum sağlama özelliği.



1. Genel ürün bilgileri

Renk	pembe/kırmızı
Maks. sıcaklık	120 °C (363 K)
Maks. basınç	3 bar
Akışkanlara dayanıklılık	Hava, su, yakıt, yakıt karışımı, yağ, gres, çözücü ve birçok kimyasala karşı

2. Teknik veriler

Ölçüm değeri	Değer	Test standardı
Yoğunluk	0,55 – 0,65 g/cm ³	
Eski haline dönme	≥ % 75	ASTM F36 (Verf. B)
Birbirine bastırma	% 35 – 50	ASTM F36 (Verf. B)
Çekme direnci	≥ 14 N/mm ²	
Sızdırmazlık basıncı		
İç basınçsız	1 N/mm ²	
2 bar yağ basıncında	≤ 10 N/mm ²	

3. Teslimat formu

Coplastic 2, plakalar halinde montaja hazır conta olarak temin edilebilir.