

Indywidualne rozwiązanie:

Service-Kit 447.101

Nasz wygodny zestaw serwisowy do rozwiązywania indywidualnych problemów z uszczelnieniami w obszarze „zrób to sam”: np. silnik, skrzynia biegów, oś i podobne obszary.

Nasz zestaw serwisowy zawiera:



1x	Abil™ N	0,25 mm x 210x300 mm
1x	Abil™ N	0,50 mm x 210x300 mm
1x	Abil™ N	0,75 mm x 210x300 mm
1x	Abil™ N	1,00 mm x 210x300 mm
1x	EWP 207	0,75 mm x 210x300 mm
1x	FW 522	1,25 mm x 210x300 mm

Abil™ N na bazie włókien celulozowych ze spoiwem NBR. Materiał uszczelki jest stosowany głównie jako uszczelnienie przed zimnymi i gorącymi olejami, paliwami i chłodziwami z inhibitorami korozji i dodatkami przeciwmrozowymi. Typowe zastosowania to pokrywa obudowy, skrzynia biegów, pokrywa zaworów, miska olejowa, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne, aparatura chemiczna, pompy i sprężarki. i sprężarki. Maksymalna temperatura stosowania wynosi 120°C.

EWP 207 na bazie syntetycznych włókien organicznych ze spoiwem NBR. Odporny na działanie paliwa i oleju. EWP 207 jest stosowany głównie jako uszczelnienie przed zimnymi i gorącymi olejami, paliwami i chłodziwami z inhibitorami korozji i dodatkami przeciwmrozowymi. Typowe zastosowania to miska olejowa, pokrywa zaworów, skrzynia biegów i pokrywa obudowy. Maksymalna temperatura stosowania wynosi 200 °C.

FW 522 na bazie włókien aramidowych ze spoiwem NBR i rdzeniem z blachy perforowanej. Doskonała odporność na olej, chłodziwo i paliwo w połączeniu z dobrą relaksacją naprężeń. FW 522 jest stosowany głównie do komponentów narażonych na wysokie temperatury, na przykład rury wydechowej lub kolektor wydechowy. Maksymalna temperatura stosowania wynosi 250°C.

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

