



Das Original

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

Дата на издаване: 06.09.2019

Дата на редакцията: 01.08.2024

версия/заменена версия: 5.0/4.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес
Име на продукта : DIRKO™ HT Black ProfiPress
Код на продукта : 471.501 (200 ml)
UFI : 3E00-V04G-D00E-CH27

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба
Употреба на веществото/сместа : Уплътнители

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Германия
Т +49 (0)7123 724 799
det.iam.sdb@elringklinger.com

Доставчик

информационен лист за безопасност: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac.-gmbh.de

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефон за спешни случаи
България	Клиника по токсикология Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"	бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 1606 Sofia	+359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класифицирането съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Аерозол, Категория 3 H229

Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, категория на опасност 1 H372

Пълния текст на H фразите: вижте раздел 16

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

Кварц: Не се очаква влакната, затворени в полимер, да представляват опасност за здравето, докато се обработват при нормални условия на употреба.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Кварц: Не се очаква влакната, затворени в полимер, да представляват опасност за здравето, докато се обработват при нормални условия на употреба. Въпреки че продуктът е класифициран съгласно критериите на CLP, не се изисква етикетиране съгласно член 23 във връзка с приложение I (раздел 1.3.4.1) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

Сигнална дума (CLP) : Внимание
Предупреждения за опасност (CLP) : H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Препоръки за безопасност (CLP) : P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
EUN фрази : EUN208 - Съдържа 3-аминопропилтриетоксисилан. Може да предизвика алергична реакция.

2.3. Други опасности

Съдържа PBT/vPvB вещества, оценени в съответствие с Приложение XIII на REACH: Октаметилциклотетрасилоксан (556-67-2).

Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59, параграф 1 от REACH, за притежаването на свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, или за което/които не е установено, че има(т) свойства, нарушаващи

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

функциите на ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или в Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията.

Вещества, образувани при условията на употреба:

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класифицирането съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
2-пентанон, оксим	(CAS №) 623-40-5 (EO №) 484-470-6	≤ 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412
Етанол, етилов алкохол	(CAS №) 64-17-5 (EO №) 200-578-6 (Индекс №) 603-002-00-5	≤ 1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смеси

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класифицирането съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Кварц	(CAS №) 14808-60-7 (EO №) 238-878-4	20 - < 50	STOT RE 1, H372
Аморфен силициев диоксид	(CAS №) 112945-52-5 (EO №) 601-216-3	5 - < 10	Некласифициран
2-пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)триоксим	(CAS №) 58190-62-8 (EO №) 700-810-0 (REACH №) 01-2120006148-66-XXXX	1 - < 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
2-пентанон, О,О',О''-(метилсилилидин)триоксим	(CAS №) 37859-55-5 (EO №) 484-460-1 (REACH №) 01-2120004323-76-XXXX	1 - < 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
3-аминопропилтриетоксисилан	(CAS №) 919-30-2 (EO №) 213-048-4 (Индекс №) 612-108-00-0 (REACH №) 01-2119480479-24-XXXX	0,1 - < 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin. Sens. 1, H317
Октаметилциклотетрасилоксан (вещество, включено в REACH списъка с кандидат вещества)	(CAS №) 556-67-2 (EO №) 209-136-7 (Индекс №) 014-018-00-1	0,01 - < 0,079	Flam. Liq. 3, H226 Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Пълен текст на Н-фразите: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Първа помощ - общи мерки	: При неразположение потърсете медицински съвет. Покажете информационния лист за безопасност, опаковката или етикета на продукта. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Поставете засегнатото лице в позиция за възстановяване.
Първа помощ при вдишване	: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Първа помощ при контакт с кожата	: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Измийте обилно със сапун и вода.
Първа помощ при контакт с очите	: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
Първа помощ при поглъщане	: Изплакнете устата. Да се даде много вода за пиене с предпазна цел. НЕ предизвиквайте повръщане.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/наранявания след контакт с кожата	: Продукта не се счита като дразнещ за кожата. Може да причини алергична реакция.
Симптоми/наранявания	: Кварц: Не се очаква влакната, затворени в полимер, да представляват опасност за здравето, докато се обработват при нормални условия на употреба.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства	: Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за околния пожар. Въглероден диоксид. Прах за гасене. Пулверизирана вода. При значителен огън: пiana устойчива на алкохол.
Неподходящи пожарогасителни средства	: Да не се използва силна водна струя.

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа		
Опасни продукти на разпадане в случай на пожар	:	Въглероден диоксид. Въглероден монооксид. Токсични газове, изпарения. Силициеви оксиди.
Опасност от експлозия	:	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

5.3. Съвети за пожарникарите		
Противопожарни мерки	:	Да се използва водно оросяване или пулверизация за охлаждане на експонираните контейнери. Да не се допуска (не се изхвърля) използваната за гасене вода да попада в околната среда.
Защита при гасене на пожар	:	Да се използва автономен респираторен апарат както и защитно облекло.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи		
Общи мерки	:	Да се осигурява подходяща вентилация. Не дишайте изпарения.
6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи		
Аварийни планове	:	Да се евакуира ненужният персонал.
6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи		
Защитни средства	:	Използвайте предписаните лични предпазни средства. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда		
Да се предотврати попадането в канализацията и обществени водоеми.		

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване		
Методи за почистване	:	Избършете с абсорбиращ материал (например кърпа). Разсипаният материал се попива колкото се може по-бързо с инертна маса, като например глина или инфузорна пръст. Да се държи затворено в подходящ съд с цел елиминиране. Да се унищожат съгласно приложимите местни препоръки.

6.4. Позоваване на други раздели		
Да се види раздел 8 що се отнася до индивидуалната защита, която трябва да се използва. Да се види раздел 13 що се отнася до елиминирането на отпадъците получени в резултат на почистването.		

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа		
Предпазни мерки за безопасна работа	:	Да се осигури добро проветряване на работното място. Избягвайте вдишване на изпарения, аерозоли. Да се избягва контакт с очите и кожата. Носете лични предпазни средства. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
Хигиенни мерки	:	Да се манипулира в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и процедурите за безопасност. Да се измият ръцете и другите експонирани области с мек сапун и вода преди употреба на храна, пиетета или пушене, както и при приключване на работа. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Да не се изнася замърсено аботно облекло извън работното помещение. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости		
Условия за съхраняване	:	Да се съхранява в оригиналната опаковка. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветрено място. Да се пази от топлина. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
Указания за съвместно съхраняване	:	Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)		
Уплътнители.		

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол		
Кварц (14808-60-7)		
ЕС	Местно наименование	Respirable crystalline silica dust
ЕС	IOELV TWA (mg/m³)	0,1 mg/m³
Етанол, етилов алкохол (64-17-5)		
България	Местно наименование	Етилов алкохол
България	OEL TWA (mg/m³)	1000 mg/m³

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

Аморфен силициев диоксид (112945-52-5)		
България	Местно наименование	Силициев диоксид свободен, аморфен, синтетичен от кон-дензационни и електротер-мични процеси
България	OEL TWA (mg/m³)	0,07 mg/m³ (респирабилна фракция)
2-пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)триоксим (58190-62-8)		
DNEL/DMEL (Работници)		
дългосрочна - системни ефекти, дермална	0,065 mg/kg телесно тегло/ден	
дългосрочна - системни ефекти, вдишване	0,229 mg/m³	
DNEL/DMEL (Общото население)		
дългосрочна - системни ефекти, орална	0,033 mg/kg телесно тегло/ден	
дългосрочна - системни ефекти, вдишване	0,057 mg/m³	
дългосрочна - системни ефекти, дермална	0,033 mg/kg телесно тегло/ден	
PNEC (Вода)		
PNEC вода (сладка вода)	0,103 mg/l	
PNEC вода (морска вода)	0,01 mg/l	
PNEC (Утайка)		
PNEC утайки (сладка вода)	0,586 mg/kg сухо тегло	
PNEC утайки (морска вода)	0,059 mg/kg сухо тегло	
PNEC (Почва)		
PNEC Почва	0,046 mg/kg сухо тегло	
PNEC (STP)		
PNEC пречиствателна станция	2,22 mg/l	
2-пентанон, О,О',О''-(метилсилилидин)триоксим (37859-55-5)		
DNEL/DMEL (Работници)		
дългосрочна - системни ефекти, дермална	0,065 mg/kg телесно тегло/ден	
дългосрочна - системни ефекти, вдишване	0,229 mg/m³	
DNEL/DMEL (Общото население)		
дългосрочна - системни ефекти, орална	0,033 mg/kg телесно тегло/ден	
дългосрочна - системни ефекти, вдишване	0,057 mg/m³	
дългосрочна - системни ефекти, дермална	0,033 mg/kg телесно тегло/ден	
PNEC (Вода)		
PNEC вода (сладка вода)	0,1 mg/l	
PNEC вода (морска вода)	0,01 mg/l	
PNEC (Утайка)		
PNEC утайки (сладка вода)	0,569 mg/kg сухо тегло	
PNEC утайки (морска вода)	0,057 mg/kg сухо тегло	
PNEC (Почва)		
PNEC Почва	0,044 mg/kg сухо тегло	
PNEC (STP)		
PNEC пречиствателна станция	2,15 mg/l	
3-аминопропилтриетоксисилан (919-30-2)		
DNEL/DMEL (Работници)		
дългосрочна - системни ефекти, дермална	2 mg/kg телесно тегло/ден	
дългосрочна - системни ефекти, вдишване	14 mg/m³	
DNEL/DMEL (Общото население)		
дългосрочна - системни ефекти, орална	1 mg/kg телесно тегло/ден	
дългосрочна - системни ефекти, вдишване	3,5 mg/m³	
дългосрочна - системни ефекти, дермална	1 mg/kg телесно тегло/ден	
PNEC (Вода)		
PNEC вода (сладка вода)	0,5 mg/l	
PNEC вода (морска вода)	0,05 mg/l	
PNEC вода (периодично освобождаване, сладка вода)	2,05 mg/l	
PNEC (Утайка)		
PNEC утайки (сладка вода)	1,8 mg/kg сухо тегло	
PNEC утайки (морска вода)	0,18 mg/kg сухо тегло	
PNEC (Почва)		
PNEC Почва	0,069 mg/kg сухо тегло	
PNEC (STP)		

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

3-аминопропилтриетоксисилан (919-30-2)

PNEC пречиствателна станция	0,81 mg/l
-----------------------------	-----------

Октаметилциклотетрасилоксан (556-67-2)

DNEL/DMEL (Работници)	
дългосрочна - системни ефекти, вдишване	73 mg/m ³
дългосрочна - локални ефекти, вдишване	73 mg/m ³
DNEL/DMEL (Общото население)	
дългосрочна - системни ефекти, орална	3,7 mg/kg телесно тегло/ден
дългосрочна - системни ефекти, вдишване	13 mg/m ³
дългосрочна - локални ефекти, вдишване	13 mg/m ³
PNEC (Вода)	
PNEC вода (сладка вода)	0,0015 mg/l
PNEC вода (морска вода)	0,00015 mg/l
PNEC (Утайка)	
PNEC утайки (сладка вода)	3 mg/kg сухо тегло
PNEC утайки (морска вода)	0,3 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC Почва	0,84 mg/kg сухо тегло
PNEC (Орална)	
PNEC орална (вторично отравяне)	41 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателна станция	10 mg/l

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол	: Да се осигури местна смукателна вентилация или вентилация на общото помещение, за да се сведат до минимум концентрациите на изпарения.
Защита на ръцете	: Да се носят подходящи ръкавици (EN 374). Кратък контакт: нитрил/неопрен, $\geq 0,2$ mm. Продължителен или повтарящ се контакт: нитрил, $\geq 1,25$ mm. Точното време на пробив трябва да се установи от производителя на защитните ръкавици и трябва да се спазва.
Защита на очите	: Химически очила или защитни очила (EN 166).
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо защитно облекло (EN 14605, EN 13982).
Дихателна защита	: Когато е възможна експозиция чрез вдишване при употреба, препоръчва се защитни дихателни средства. Респиратор с тип филтър: ABEK (EN 14387).
Контрол на излагането върху околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Твърди. Паста.
Цвят	: Черен
Мирис	: Няма налични данни
Точка на топене/точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	: Няма налични данни
Запалимост	: Няма налични данни
Долна и горна граница на експлозивност	: Не се прилага
Пламна температура	: Не се прилага
Температура на самозапалване	: Не се прилага
Температура на разлагане	: Няма налични данни
pH	: Не се прилага
Кинематичен вискозитет	: Не се прилага
Разтворимост	: Вода: Практически неразтворим Ацетон, алкохол: слабо разтворим Алифатни / ароматни въглеводороди: диспергируем Хлорирани разтворители: диспергируем
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	: Не се прилага
Налягане на парите	: Няма налични данни
Плътност и/или относителна плътност	: $\sim 1,19$ kg/dm ³ (20 °C)
Относителна плътност на парите	: Не се прилага
Характеристики на частиците	: Няма налични данни

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

9.2. Друга информация

9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозивни свойства : Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Оксидиращи свойства : Няма

9.2.2. Други характеристики за безопасност

Не се разполага с допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Вулканизира при стайна температура и при контакт с влажност. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при условията на употреба и съхранение препоръчани в раздел 7.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма при нормално използване.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Висока температура. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

10.5. Несъвместими материали

Оксиданти. Вода.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При пожар: Въглероден диоксид. Въглероден монооксид. Токсични газове, изпарения. Силициеви оксиди.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност : Некласифициран
На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени

2-пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)триоксим (58190-62-8)	
LD50 орално плъх	1000 - 2000 mg/kg
LD50 дермално плъх	> 2000 mg/kg
2-пентанон, О,О',О''-(метилсилилидин)триоксим (37859-55-5)	
LD50 орално плъх	1234 mg/kg
LD50 дермално плъх	> 2000 mg/kg
3-аминопропилтриетоксисилан (919-30-2)	
LD50 орално плъх	1490 mg/kg
LD50 дермално заек	4076 mg/kg
LC50 вдишване плъх (изпарения)	> 145 mg/m³/6 h
Октаметилциклотетрасилоксан (556-67-2)	
LD50 орално плъх	> 4800 mg/kg
LD50 дермално плъх	> 2375 mg/kg
LC50 вдишване плъх (прах/мъгла)	36 mg/l/4 h

Корозивност/дразнене на кожата : Некласифициран
На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Некласифициран
На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени

Респираторна или кожна сенсibiliзация : Некласифициран
На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени

Мутагенност на зародишните клетки : Некласифициран
На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени

Канцерогенност : Некласифициран
На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени

Репродуктивна токсичност : Некласифициран
На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : Некласифициран
На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция	: Кварц: Не се очаква влакната, затворени в полимер, да представляват опасност за здравето, докато се обработват при нормални условия на употреба.
Опасност при вдишване	: Некласифициран
	На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени

11.2. Информация за други опасности

11.2.1. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Нарушение на функциите на ендокринната система по отношение на здравето на човека	: Сместа няма ендокринни разрушаващи свойства
---	---

11.2.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Остра водна токсичност	: Не се класифицира
Хронична водна токсичност	: Не се класифицира
	Максималната концентрация на октаметилциклотетрасилоксан (556-67-2), която може да бъде излъжена от продукта, е под установеното ниво на безопасност (< 0,0079 mg/l) за водни обитатели.

2-пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)триоксим (58190-62-8)	
LC50 Риби	> 100 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss
EC50 Ракообразни	> 100 mg/l 48 h, Daphnia magna
ErC50 Водорасли	88 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC Водорасли	32 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata

2-пентанон, О,О',О''-(метилсилилидин)триоксим (37859-55-5)	
LC50 Риби	> 100 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss
EC50 Ракообразни	> 100 mg/l 48 h, Daphnia magna
ErC50 Водорасли	88 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC Водорасли	32 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata

3-аминопропилтриетоксисилан (919-30-2)	
LC50 Риби	> 934 mg/l 96 h, Danio rerio
EC50 Ракообразни	331 mg/l 48 h, Daphnia magna
EC50 Водорасли	> 1000 mg/l 72 h, Desmodesmus subspicatus
NOEC Ракообразни	≥ 1 mg/l 21 d, Daphnia magna
NOEC Водорасли	1,3 mg/l 72 h, Desmodesmus subspicatus

Октаметилциклотетрасилоксан (556-67-2)	
LC50 Риби	> 0,022 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss
EC50 Ракообразни	> 0,015 mg/l 48 h, Daphnia magna
EC50 Водорасли	> 0,022 mg/l 96 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC Риби	≥ 0,0044 mg/l 93 d, Oncorhynchus mykiss
NOEC Ракообразни	≥ 0,015 mg/l 21 d, Daphnia magna
NOEC Водорасли	< 0,022 mg/l 96 h, Raphidocelis subcapitata

12.2. Устойчивост и разградимост

2-пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)триоксим (58190-62-8)	
Устойчивост и разградимост	Не е лесно биоразградиво
Биоразграждане	1 %, 28 d (OECD 301 B)

2-пентанон, О,О',О''-(метилсилилидин)триоксим (37859-55-5)	
Устойчивост и разградимост	Не е лесно биоразградиво
Биоразграждане	1 %, 28 d (OECD 301 B)

3-аминопропилтриетоксисилан (919-30-2)	
Устойчивост и разградимост	Не е лесно биоразградиво
Биоразграждане	67 %, 28 d (OECD 301 A)

Октаметилциклотетрасилоксан (556-67-2)	
Устойчивост и разградимост	Не е лесно биоразградиво
Биоразграждане	3,7 %, 29 d (OECD 310)

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

12.3. Биоакмулираща способност

2-пентанон, О,О',О''-(етенилсилилидин)триоксим (58190-62-8)

Биоконцентрационен фактор (BCF REACH) 69,21 l/kg

2-пентанон, О,О',О''-(метилсилилидин)триоксим (37859-55-5)

Биоконцентрационен фактор (BCF REACH) 103,3 l/kg

3-аминопропилтриетоксисилан (919-30-2)

Биоконцентрационен фактор (BCF REACH) 3,4 (OECD 305 C)

Октаметилциклотетрасилоксан (556-67-2)

Биоконцентрационен фактор (BCF REACH) 12400 l/kg (EPA OTS 797.1520)

Log Pow 6,98 (21,7 °C)

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съдържа PBT/vPvB вещества, оценени в съответствие с Приложение XIII на REACH: Октаметилциклотетрасилоксан (556-67-2).

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Нарушение на функциите на ендокринната система по отношение на околната среда : Сместа няма ендокринни разрушаващи свойства

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

- Местно законодателство (отпадъци) : Да се депонира по безопасен начин в съответствие с местните/националните разпоредби.
- Методи за третиране на отпадъци : Да се унищожат продукта и съда му в център за събиране на опасни или специални отпадъци. Да не се изпуска в канализацията.
- Европейския код за отпадъка : Валидните номера на европейския код за отпадъка (EEC) са свързани с източника. Следователно, производителят не може да определи номерата на европейския код за отпадъка (EEC) за продукти, които се използват в различни сектори. Посочените номера на европейския код за отпадъка (EEC) са само като препоръка към потребителите.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Съгласни изискванията на ADR / IMDG / IATA

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

- Номер по списъка на ООН (ADR) : UN 1950
- Номер по списъка на ООН (IMDG) : UN 1950
- Номер по списъка на ООН (IATA) : UN 1950

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

- Точно превозно наименование (ADR) : АЕРОЗОЛИ
- Точно превозно наименование (IMDG) : AEROSOLS
- Точно превозно наименование (IATA) : Aerosols, non-flammable
- Описание на транспортния документ (ADR) : UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.2, (E)
- Описание на транспортните документи (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.2
- Описание на транспортните документи (IATA) : UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR

- Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : 2.2
- Етикети за опасност (ADR) : 2.2



IMDG

- Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : 2.2

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

Етикети за опасност (IMDG) : 2.2

:



IATA

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : 2.2

Етикети за опасност (IATA) : 2.2

:



14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група (ADR) : Не се прилага

Опаковъчна група (IMDG) : Не се прилага

Опаковъчна група (IATA) : Не се прилага

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда : Не

Морски замърсител : Не

Друга информация : Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR) : 5A

Специални разпоредби (ADR) : 190, 327, 344, 625

Ограничени количества (ADR) : 1l

Изключени количества (ADR) : E0

Опаковъчни инструкции (ADR) : P207, LP200

Специални опаковъчни разпоредби (ADR) : PP87, RR6, L2

Смесени опаковки (ADR) : MP9

Транспортна категория (ADR) : 3

Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR) : V14

Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (ADR) : CV9, CV12

Код за тунелни ограничения (ADR) : E

Транспорт по море

Специални разпоредби (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Ограничени количества (IMDG) : SP277

Изключени количества (IMDG) : E0

Опаковъчни инструкции (IMDG) : P207, LP200

Специални разпоредби за опаковане (IMDG) : PP87, L2

EmS-№ (Пожар) : F-D

EmS-№ (Разлив) : S-U

Категория на товарене (IMDG) : None

Складиране и обработка (IMDG) : SW1, SW22

Разделяне (IMDG) : SG69

Въздушен транспорт

PCA Изключени количества (IATA) : E0

PCA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA) : Y203

PCA Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA) : 30kgG

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

РСА Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)	: 203
РСА Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA)	: 75kg
Инструкции за опаковане само карго (IATA)	: 203
Максимално нетно количество само карго (IATA)	: 150kg
Специални разпоредби (IATA)	: A98, A145, A167, A802
ERG код (IATA)	: 2L

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация
Не се прилага

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Наредби на ЕС

REACH, Приложение XIV (Списък на веществата за разрешаване)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в Приложение XIV на REACH (Списък на веществата за разрешаване).

REACH Списък с кандидат-вещества (SVHC)

Съдържа вещество(а), включено(и) в списъка на REACH с кандидат-вещества: Октаметилциклотетрасилоксан (556-67-2).

Регламент PIC (ЕС 649/2012, Предварително обосновано съгласие)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в PIC списъка (Регламент ЕС 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали).

Регламент относно УОЗ (ЕС 2019/1021, Устойчиви органични замърсители)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с УОЗ (Регламент ЕС 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители).

Регламент относно прекурсорите на взривни вещества (ЕС 2019/1148)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с прекурсори на взривни вещества (Регламент ЕС 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества).

Регламент относно прекурсорите на наркотични вещества (ЕО 273/2004)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с Прекурсори на наркотичните вещества (Регламент ЕО 273/2004 относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества).

15.1.2. Национални разпоредби

Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Източници на данни	: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Промени в сравнение с предишната версия	: Раздел 5.2 Раздел 7 Раздел 9.2 Раздел 10 Раздел 15.1.1

Съкращения и акроними:

ADR	Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
CLP	Регламент (ЕО) № 1272/2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
DMEL	Получена минимална действаща доза (Derived Minimal Effect Level)
DNEL	Получена недействаща доза (Derived No-Effect Level)
EC50	Ефективната концентрация на веществото, която причинява 50% от максималната реакции (Средна смъртоносна концентрация)
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт (International Air Transport Association)
IMDG	„Международен кодекс за превоз на опасни товари по море“ относно превоза на опасни товари по море
LC50	Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална концентрация)

DIRKO™ HT Black ProfiPress

информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

LD50	Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза)
NOEC/L	Концентрация/Ниво без наблюдавано въздействие (No Observed Effect Concentration/Level)
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
PNEC	Предполагаема недействаща концентрация (Predicted No-Effect Concentration)
REACH	Регламент (ЕО) № 1907/2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
STP	Пречиствателна станция за отпадни води (Sewage Treatment Plant)
UFI	Уникален идентификатор на формулата (Unique Formula Identifier)
vPvB	Много устойчиво и много биоакмулиращо (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
ИЛБ (SDS)	Информационен лист за безопасност (Safety Data Sheet)
ОИСП (OECD)	Организация за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Cooperation and Development)

Пълен текст на H-и EUN-фразите:

Acute Tox. 4 (Oral)	Остра токсичност (орална), категория на опасност 4
Aquatic Chronic 1	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 1
Aquatic Chronic 3	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3
Eye Dam. 1	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 1
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
Flam. Liq. 2	Запалими течности, Категория 2
Flam. Liq. 3	Запалими течности, Категория 3
Repr. 2	Токсичност за репродукцията, Категория 2
Skin Corr. 1B	Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 1B
Skin Sens. 1	Кожна сенсibiliзация, Категория 1
STOT RE 1	Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 1
STOT RE 2	Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 2
H225	Силно запалими течност и пари
H226	Запалими течност и пари
H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
H302	Вреден при поглъщане
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H317	Може да причини алергична кожна реакция
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H361f	Предполага се, че уврежда оплодителната способност
H372	Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

ИЛБ ЕС (REACH Приложение II)

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта.